

MODELO:  FC-25-PI-2P




Doble puerta sólida fabricada en acero inoxidable e inyectada con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).



Bisagras de gran capacidad para soportar la posición de la puerta en diferentes ángulos.




Ventila de fácil acceso para mantenimiento.



Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).



Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.



Condensador dinámico de bajo mantenimiento.

#### DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 852 mm  
An: 1888 mm  
Pr: 790 mm

#### CAPACIDAD INTERNA

24 ft<sup>3</sup>  
680 L  
PESO DE EQUIPO: 100 Kg.

#### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

PARED FRÍA  
RANGO: -18°C A -22°C  
REFRIGERANTE R134-A

#### SISTEMA ELÉCTRICO

TENSIÓN: 115 V~  
INT. NOM.: 3 Å  
POTENCIA: 1/3 H.P.

## FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.  
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



[www.friocima.com](http://www.friocima.com)



[ventas@friocima.com](mailto:ventas@friocima.com)