

AURUS

Equipos Electrónicos Inteligentes



Congela · Refrigerera · Conserva



Diseño ergonómico



Interior PCM



Luz LED



Organizador



Ahorro de energía



Control seguro



MODELO	AFC05W	AFC07W	AFC09W	AFC11W	AFC13W	AFC18W	AFC25W
VOLUMEN / CAPACIDAD							
Volumen bruto (l / p3)	145L/5 p3	200L/7 p3	251L/8.9 p3	316L/11.2 p3	380L/13.4 p3	508L/18 p3	708L/25 p3
Volumen total neto (pies cúbicos)	5 p3	7 p3	8.9 p3	11.2 p3	13.4 p3	18 p3	25 p3
Volumen neto congelador (l)	145L	200L	251L	316L	380L	508L	708L
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN							
Voltaje	115V	115V	115V	115V	115V	115V	115V
Frecuencia	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ
Clase de clima	T	T	T	T	T	T	T
Límite de consumo de energía (kwh/24h o kwh/año)	208 kw/año	237 kWh/año	207 kWh/año	237 kWh/año	3,9 kWh/24h	5,0 kWh/24h	2,6 kWh/24h
Nivel de ruido	40	40	40	40	40	52	52
Descongelamiento	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rating de estrellas (*)	4 Estrellas: -18°C	4 Estrellas: -18°C	4 Estrellas: -18°C	4 Estrellas: -18°C	4 Estrellas: -18°C	4 Estrellas: -18°C	4 Estrellas: -18°C
Rango de temperatura	Congelador: -6~-25°C; Refrigerador: 0~6°C	Congelador: -6~-25°C; Refrigerador: 0~6°C	Congelador: -6~-25°C; Refrigerador: 0~6°C	Congelador: -6~-25°C; Refrigerador: 0~6°C	-12~-25°C	-12~-25°C	-12~-25°C
Capacidad de congelar	7kg/24h	10 kg/24h	12 kg/24h	15 kg/24h	18 kg/24h	40 kg/24h	55 kg/24h
Potencia de entrada (w)	130W	150W	175W	185W	200W	230W	305W
Corriente nominal (a)	1.4A	1.5A	1.95A	2.15A	2.35A	2.85A	3.85A
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
Cantidad de gas	42g	53g	56g	60g	62g	65g	72g
Material interno	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco
CARACTERÍSTICAS GENERALES							
Numero de puertas	1	1	1	1	1	2	2
Color y acabado del gabinete	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco	PCM Blanco
Tipo de manija / color/ material	Externo / Blanco / ABS	Externo / Blanco / ABS	Externo / Blanco / ABS	Externo / Blanco / ABS	Externo / Blanco / ABS	Externo / Blanco / ABS	Externo / Blanco / ABS
Juntas de las puertas extraíbles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Luz led interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Llave	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ruedas	2 Ruedas	2 Ruedas	2 Ruedas	4 Ruedas	4 Ruedas	4 Ruedas	6 Ruedas
Patas niveladoras	2 patas niveladoras	4 patas niveladoras	5 patas niveladoras	/	/	/	/
Canastillas	2	2	2	2	2	2	2
Material de las canastillas	Alambrón	Alambrón	Alambrón	Alambrón	Alambrón	Alambrón	Alambrón
Función dual	Sí	Sí	Sí	Sí	/	/	/
Ubicación del termostato	Adelante	Adelante	Adelante	Adelante	Adelante	Adelante	Adelante
Tipo de termostato	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Tipo de enchufe	Americano 3	Americano 3	Americano 3	Americano 3	Americano 3	Americano 3	Americano 3
Longitud del cable (mm)	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	1.6m	1.6m
Certificación	NOM 2018	NOM 2018	NOM 2018	NOM 2018	NOM Commercial	NOM Commercial	NOM Commercial
DIMENSIONES MM							
Ancho - Profundo - Alto	705 - 545 - 845	905 - 545 - 845	954 - 616 - 845	1120 - 700 - 845	1300 - 700 - 845	1640 - 700 - 865	1905 - 820 - 865
DIMENSIONES DEL EMPAQUE MM							
Ancho - Profundo - Alto	730 - 575 - 885	935 - 575 - 885	990 - 640 - 885	1156 - 748 - 885	1336 - 748 - 885	1680 - 748 - 890	1956 - 888 - 890
Peso neto	28	33	34	42	47	60	72
Peso bruto	31	37	38	48	54	68	82



AURUSMX



AURUSMEXICO

www.aurusmexico.com.mx

contacto@aurusmexico.com.mx